

KITO

安全作業をクリエイトする

落下衝撃に強い！

耐落下衝撃性が高い繊維強化樹脂の採用、送信機・受信機ともにIP65をクリアする防水・防塵性能で故障のリスクを軽減！

高品質な無線通信技術とエラー検出機能により混信などの誤動作を確実に回避します！

STOP!
独立した2つの回路と二重の安全回路で万一スイッチが故障しても確実にクレーンを停止します！

1 2
ワンタッチで交換可能な予備バッテリーが付属！
効率的な連続運転が可能です！

キー操作とスタートボタンで、電源の入切ができます！

肩掛け式ベルトだから長時間のボタン操作の疲労を軽減します！

無線機を背中にまわせば前面両手がフリーに。
玉掛け作業などに専念できます！



万一の落下衝撃に強いから予備無線機が不要！
ワンタッチで交換できる予備バッテリーが付属！

キトー無線システム

Safety Remote Control

万一の落下衝撃に強いから予備無線機が不要！
ワンタッチで交換できる予備バッテリーが付属！

キトー無線システム
Safety Remote Control

耐久性、防水製、防塵性能 (IP65) が抜群。15時間連続使用可能なバッテリーが標準で2個付属。
優れた通信能力でフレキシブルな送信設定が可能です。




■ 標準仕様

形式	MK06
到達距離	100m以上 (障害物が無い状態)
無線局の種類	特定小電力無線局
使用周波数	429.250~429.725MHz
チャンネル数	32 (16チャンネルx2グループ)
ハミング距離	8
安全カテゴリ	EN954-1 カテゴリ 3
応答時間	100ms以下
送信機	
連続使用時間	15時間 (周囲温度 +20℃)
充電時間	3時間
電池残量警告	赤色LEDの点滅で告知し3.5分後に停止
送信出力	0.01W以下
動作温度範囲	-20℃~+55℃
保管温度範囲	-40℃~+70℃
寸法	95 x 215 x 50 mm
重量	600g (バッテリー含む)
保護等級	IP65
ケース材質	グラスファイバー配合ナイロン (PA6 20%fg)
押ボタン寿命	100万回以上
バッテリー	NiMH (ニッケル水素) 7.2V DC 0.75Ah
操作押ボタン	6点1速、6点2速、オートパワーオフ機能付 その他、特殊対応可能
受信機	
電源	AC 25/35/50/110/230V 50/60Hz ±20%
消費電力	11VA
出力リレー	ストップ、安全リレー: 4A (AC 250V) 操作信号リレー: 6A (AC 250V)
動作温度範囲	-20℃~+70℃
保管温度範囲	-40℃~+70℃
寸法	180 x 275 x 95mm (アンテナ部は含まず)
重量	2.6kg
保護等級	IP65
ケース材質	グラスファイバー配合ナイロン (PA6 20%fg)
出力信号数	14点 (最大20点:オプション装着時)
外部動作表示	ランプによる電源供給/通信状態表示
充電器	
電源	AC 100V 50/60Hz
寸法	100 x 134 x 57mm
保護等級	IP40
電源コード	1.4m

クレーンご使用上のご注意 無線機で0.5t以上のクレーンをお使いになる場合、5t未満では「特別教育の受講」(クレーン運転の業務に係る特別の教育(クレーン則第21条))が必要です。また5t以上では「クレーン運転士免許」(クレーン・デリック運転士免許(クレーン則第22条))の資格が必要です。

この製品は、欧州RoHS指令に定められた特定有害6物質のうち、鉛入りはんだを一時的に使用しています。2010年中を目処に鉛フリーはんだへの移行を進めています。

◎カタログ記載の各々の製品は、それぞれの使用目的に応じ、関連法規や規格に基づき機能や性能が設計されております。お客様の設備機械の一部として組み込む等、予期せざる目的に使用された場合、製品の性能・機能の保証はもとより、予期せざる使用に起因した事故につきましても責任は負いかねます。また、改造は絶対に行わないでください。◎特殊な用途でご使用の場合には、予め当社にご確認ください。◎製品の輸出をお考えの場合は、向け先に応じて諸規格、規制があるため、事前に当社にご相談ください。◎本カタログに掲載されているものすべて(製品特許、商標、写真、デザイン、コピー、イラストなど)の無断転載、複製、転用を禁じます。◎本カタログ仕様は予告なしに一部変更する場合があります。



株式会社 **キトー**
■本社工場 〒409-3853 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居2000
■東京本社 〒163-1416 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティビル16F TEL.03-5371-7320
 札幌(011)864-3264 太田(0276)60-0181 静岡(0537)61-1177 岡山(086)243-0882
 仙台(022)291-8145 千葉(043)206-0611 名古屋(052)726-8686 広島(082)251-8800
 新潟(025)247-1381 横浜(045)546-3551 北陸(076)262-3611 福岡(092)483-6861
 小山(0285)28-1141 甲信(055)275-7608 大阪(06)6907-0601
■東部サービスグループ TEL.03-5371-7307 **■西部サービスグループ** TEL.06-6907-0611

お客様相談センター TEL:0120-988-558 FAX:0120-988-228
 E-mail: callcenter@kito.co.jp ©受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

URL <http://www.kito.co.jp>

取扱店

