

Change the factory

機械工具NAV!

 ニシガキ工業株式会社

新品の切れ味を再現!!

ドリ研

Xシンニング

鉄工ドリル

Xシンニング研磨機



操作が簡単

- ・研磨設定、刃先研磨、Xシンニング研磨が簡単!
- ・4~5分で研磨が完了

精度が高い

- ・センターポンチが不要で、ドリルの食付きがよく、正確な穴があきます

低価格

- ・低価格で高品質
- ・砥石 1 個で約 200 回は研磨できます



差し込むだけの
カンタン研磨！

Aチャック ストレート用

色：グレー

チャック可能ドリル
ストレート軸 2.6~13mm
六角軸 7.1~13mm

Bチャック 六角軸用

色：ブラック

チャック可能ドリル
六角軸 2.6~6.5mm

品番	品名	研磨角度	研磨可能サイズ	重量
N-848	ドリ研Xシンニング A型 Aチャック	刃先 研磨角度 118度	鉄工用ストレートドリル：2.6~13mm 六角軸鉄工用ドリル：7.1~13mm	2.6kg
N-849	ドリ研Xシンニング AB型 Aチャック・Bチャック		鉄工用ストレートドリル：2.6~13mm 六角軸鉄工用ドリル：2.6~6.5/7.1~13mm	2.6kg
N-848-1	替砥石(No.16)		CBN砥石/粒度200#/N-848・849適用	85g
N-870	ドリ研Xシンニング ステンレス用 A型 Aチャック	刃先 研磨角度 135度	鉄工用ストレートドリル：2.6~13mm 六角軸鉄工用ドリル：7.1~13mm	2.6kg
N-871	ドリ研Xシンニング ステンレス用 AB型 Aチャック・Bチャック		鉄工用ストレートドリル：2.6~13mm 六角軸鉄工用ドリル：2.6~6.5/7.1~13mm	2.6kg
N-870-1	替砥石(No.17)ステンレス用		CBN砥石/粒度200#/N-870・871適用	85g

■ 研磨可能ドリルの種類

- ・ ハイス (HSS) ドリル
- ・ チタンコーティングハイスドリル
- ・ コバルトハイスドリル

※超硬ドリル・コンクリートドリルは研磨できません。

お見積・詳しい資料については、